



V.D.M. CLIMA



improve your life



LISTINO PREZZI

V.D.M. CLIMA 2017

**GAMMA UNITA' ESTERNE MULTISPLIT
CALORE**
POMPA DI

UNITA' ESTERNA		AEI1G30EMX	AEI1G42EMX	AEI1G50EMX
Unita' interne collegabili max	N°	1	2	2
Potenza raffrescamento	KW	3.6	4.3	5.9
Potenza riscaldamento	KW	3.3	5.1	6.0
SEER/SCOP		6.23/4.39	6.52/4.09	6.36/4.01
Classe energetica		A++	A++	A++
Potenza sonora	dB(A)	40	41	41
Dimensioni	mm	550x765x285	550x765x285	735x936x300
Peso	Kg	35	56.5	56.5
Alimentazione	V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Diametro tubazioni	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Lunghezza max tubazioni	m	15	15	30
Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A
UNITA' ESTERNA		AEI1G65EMX	AEI1G80EMX	AEI1G110EMX
Unita' interne collegabili max	N°	3	4	4
Potenza raffrescamento	KW	7.6	9.6	11.5
Potenza riscaldamento	KW	8.6	11.2	13.5
SEER/SCOP		6.49/4.01	6.74/4.07	6.60/4.12
Classe energetica		A++	A++	A++
Potenza sonora	dB(A)	41	47	48
Dimensioni	mm	735x936x300	735x936x300	735x936x300
Peso	Kg	64	73	90
Alimentazione	V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Diametro tubazioni	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"-- 1/4"- 1/2"	1/4" - 3/8"-- 1/4"- 1/2"
Lunghezza max tubazioni	m	40	40	50
Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A

**UNITA' INTERNE COLLEGABILI MULTIZONE
CALORE**

POMPA DI

A12



A12, unità interna a parete unica nel suo genere, un altro passo verso l'integrazione con gli elementi di arredo. Composta da un corpo macchina completamente realizzato in pregiato ABS verniciabile e da tre tipi di pannello che possono essere scelti per adattarsi alle caratteristiche dell'ambiente in cui verrà installata.



AWIAS12DC

COLORE PANNELLI

UNITÀ INTERNA		AWIA S12 DC
Portata d'aria U.I.	m3/h	480
Deumidificazione	l/h	1.5
Velocità di ventilazione	N°	Auto + 3 da telecomando
Pressione sonora U.I.	dB(A)	36
Alimentazione elettrica	V	230V/1Ph/50Hz
Potenza assorbita	KW	0.012
Tubazioni	Pollici	1/4" - 3/8"
Peso U.I.	Kg	10.5
Dimensioni U.I. (incassata)	mm	305x895x195/(110)

**UNITA' INTERNE COLLEGABILI MULTIZONE
CALORE**
POMPA DI


Elegante e discreta, disponibile nel size A (A7) e B (A9), si configura come unita' interna dal gusto trasversale, adatta in tutte le circostanze sia per design che per resa termica.

AWIA S7 DC
AWIB S9 DC

UNITÀ INTERNA		AWIA S7 DC	AWIB S9 DC
Portata d'aria U.I.	m3/h	450	710
Deumidificazione	l/h	1.5	2.0
Velocità di ventilazione	N°	Auto + 3 da telecomando	Auto + 3 da telecomando
Pressione sonora U.I.	dB(A)	36	43
Alimentazione elettrica	V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Potenza assorbita	KW	0.012	0.019
Tubazioni	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Peso U.I.	Kg	8	12
Dimensioni U.I.	mm	270x805x215	285x995x240

**UNITA' INTERNE COLLEGABILI MULTIZONE
CALORE**

POMPA DI



AFIA S11 DC
AFIB S11 DC

Una raffinata console per installazione a parete bassa, a pochi centimetri dal pavimento e con flusso d'aria a due vie, in basso ed in alto, per il massimo comfort in estate ed inverno.

UNITÀ INTERNA		AFIA S11 DC	AFIB S11 DC
Portata d'aria U.I.	m3/h	590	760
Deumidificazione	l/h	1.3	2.3
Velocità di ventilazione	N°	Auto + 3 da telecomando	Auto + 3 da telecomando
Pressione sonora U.I.	dB(A)	30	37
Alimentazione elettrica	V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Potenza assorbita	KW	0,012	0,019
Tubazioni	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Peso U.I.	Kg	18	18
Dimensioni U.I.	mm	600x750x220	600x750x220

**UNITA' INTERNE COLLEGABILI MULTIZONE
CALORE**
POMPA DI


FC ed SD, due espressioni della stessa unita', reversibili per utilizzo a pavimento o soffitto, ed installabili a vista (FC) o nascosti in appositi spazi (SD) ricavati con pareti di cartongesso o legno oppure nei controsoffitti.

UNITÀ INTERNA		FCIA S8	FCIB S9	SDIA S8	SDIB S9
Portata d'aria U.I.	m ³ /h	430	610	430	590
Deumidificazione	l/h	1.3	2.3	1.3	3.3
Velocità di ventilazione	N°	Auto + 3 da telecomando	Auto + 3 da telecomando	Auto + 3 da telecomando	Auto + 3 da telecomando
Pressione sonora U.I.	dB(A)	30	46	30	46
Alimentazione elettrica	V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Potenza assorbita	KW	0.17	0.33	0.17	0.33
Tubazioni	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Peso U.I.	Kg	23.5	23.5	25	25
Dimensioni U.I.	mm	680x900x190	680x900x190	585x890x190	585x890x190

**UNITA' INTERNE COLLEGABILI MULTIZONE
CALORE**
POMPA DI


AS - cassette

ISERIES 

AS, l'unita' cassette per controsoffitto che spesso possiamo vedere sopra il nostro capo quando ci troviamo in locali pubblici, uffici, negozi, ristoranti....

E' certamente adatta anche alle abitazioni, purché pensate all'origine per ospitare questa soluzione, ma e' piu' frequente trovarla installata nel terziario.

UNITÀ INTERNA		ASIAS8	ASIBS9	ASICS11	ASIDS13
Portata d'aria U.I.	m ³ /h	600	630	1020	1680
Deumidificazione	l/h	1.2	2.3	3.6	3.6
Velocità di ventilazione	N°	Auto + 3 da telecomando	Auto + 3 da telecomando	Auto + 3 da telecomando	Auto + 3 da telecomando
Pressione sonora U.I.	dB(A)	40	40	45	50
Alimentazione elettrica	V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Potenza assorbita	KW	0.41	0.41	0.77	0.79
Tubazioni	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Peso U.I.	Kg	19	20.5	22	27
Dimensioni U.I.	mm	296x575x575	296x575x575	310x760x760	338x1050x760
Dimensioni Griglia	mm	41x730x730	41x730x730	30x860x860	30x1150x860