



V.D.M. CLIMA

Hisense



LISTINO PREZZI

V.D.M. CLIMA 2017

**GAMMA UNITA' ESTERNE MULTISPLIT
CALORE**
POMPA DI

Unita' esterna		2AMW42U4RRA*	2AMW46U4SGD1	2AMW50U4RXA*
MAX unita' interne collegabili		2	2	3
Potenza in raffreddamento	KW	4.1	4.6	5.2
Potenza in riscaldamento	KW	4.5	5.3	6.0
Potenza sonora	dB(A)	62	64	64
Dimensioni AxLxP	mm	730x540x260	810x584x280	800x570x260
Peso	Kg	34	36.5	38
Alimentazione	V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Diametro tubazioni	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Refrigerante		R32	R410A	R32
Unita' esterna		2AMW58U4SZD1	3AMW58U4SZD1	3AMW70U4SAD1
MIN/MAX unita' interne collegabili		2	3	3
Potenza in raffreddamento	KW	5.8	6.0	7.0
Potenza in riscaldamento	KW	6.4	6.9	8.4
Potenza sonora	dB(A)	64	68	68
Dimensioni AxLxP	mm	900x640x300	900x640x300	900x640x340
Peso	Kg	46.5	53	66
Alimentazione	V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Diametro tubazioni	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Refrigerante		R410A	R410A	R410A
Unita' esterna		4AMW81U4SAD1	4MW105U4SAD1	AMW123U4SE
MIN/MAX unita' interne collegabili		4	4	5
Potenza in raffreddamento	KW	8.2	10.0	12.5
Potenza in riscaldamento	KW	9.0	11.0	14.5
Potenza sonora	dB(A)	68	68	68
Dimensioni AxLxP	mm	950x840x340	950x840x340	950x1050x340
Peso	Kg	67	67	82
Alimentazione	V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Diametro tubazioni	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	3/8" - 5/8"
Refrigerante		R410A	R410A	R410A

GAMMA UNITA' INTERNE MULTISPLIT CALORE

POMPA DI

SILENTIUM R32

- Unita' universale per sistemi mono e multi
- Super raffreddamento e riscaldamento
- Display LED a scomparsa
- Hi-Smart WiFi (opzionale CHF. 150)



MODELLO		QA25XX00G	QA35XX00G
Potenza in raffreddamento	KW	2.6	3.5
Potenza in riscaldamento	KW	3.2	4.0
Alimentazione	V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Livello pressione sonora	dB(A)	16.5/39	16.5/39
Dimensione LxAxP	mm	962X319X226	962X319X226
Peso	Kg	13	13
Diametro tubazioni	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"

ENERGY R32

- Unita' universale per sistemi mono e multi
- Super raffreddamento e riscaldamento
- Display LED a scomparsa
- Hi-Smart WiFi (opzionale CHF. 150)



MODELLO		TQ25XE00G	TQ35XE00G
Potenza in raffreddamento	KW	2.6	3.5
Potenza in riscaldamento	KW	3.0	4.1
Alimentazione	V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Livello pressione sonora	dB(A)	19/39	19/39
Dimensione LxAxP	mm	850X270X208	850X270X208
Peso	Kg	8.5	8.5
Diametro tubazioni	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"

GAMMA UNITA' INTERNE MULTISPLIT CALORE

POMPA DI

NEW COMFORT R32

- Unita' universale per sistemi mono e multi
- Super raffreddamento e riscaldamento
- Display LED a scomparsa
- Hi-Smart WiFi (opzionale CHF. 150)



MODELLO		DJ20VE00G	DJ25VE00G	DJ35VE00G	DJ50XA00G	DJ70BB00G
Potenza in raffreddamento	KW	2.1	2.6	3.5	5.0	7.0
Potenza in riscaldamento	KW	2.5	2.8	4.0	5.6	7.1
Alimentazione	V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Livello pressione sonora	dB(A)	19/39	19/39	19/44	19/46	19/46
Dimensione LxAxP	mm	815X270X209	815X270X209	815X270X209	915X315X229	1085X315X229
Peso	Kg	8.5	8.5	8.5	12	14.5
Diametro tubazioni	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"

MINI APPLE PIE R410

- Unita' universale per sistemi mono e multi
- Super raffreddamento e riscaldamento
- Display LED a scomparsa
- Hi-Smart WiFi (opzionale CHF. 150)



MODELLO		TG25VE10G	TG35VE10G	TG50FA10G	TG70DB10G
Potenza in raffreddamento	KW	2.6	3.5	5.0	6.5
Potenza in riscaldamento	KW	2.8	3.8	5.3	6.8
Alimentazione	V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Livello pressione sonora	dB(A)	19/39	19/39	19/44	19/44
Dimensione LxAxP	mm	950X275X208	950X275X208	1050X320X235	1050X320X235
Peso	Kg	8.5	8.5	12	13
Diametro tubazioni	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"

GAMMA MONOSPLIT
POMPA DI CALORE
SILENTIUM R32

- 4 Filtri in 1
- Super raffreddamento e riscaldamento
- Funzione SMART
- Display LED a scomparsa e dimmer
- Speciale modalita' di riscaldamento a 8°
- Hi-Smart WiFi integrato



UNITA' INTERNA		QA25XX00G	QA35XX00G
Potenza in raffrescamento	KW	2.6	3.5
Potenza in riscaldamento	KW	3.2	4.0
SEER		9.1	8.5
SCOP		5.1	4.6
Classe energetica		A+++	A++
Livello pressione sonora	dB(A)	47-52	47-53
Dimensione LxAxP	mm	962X319X226	962X319X226
Peso	KG	13	13
UNITA' ESTERNA		QA25XX00W	QA35XX00W
Dimensione LxAxP	mm	810X585X280	810X585X280
Peso	KG	36	37
Livello potenza sonora	dB(A)	59	61
Alimentazione	V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Diametro tubazioni	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Lunghezza max tubazioni	m	15	15
Dislivello max tubazioni	m	5	5
Refrigerante		R32	R32

GAMMA MONOSPLIT
POMPA DI CALORE
ENERGY R32

- 4 Filtri in 1
- Super raffreddamento e riscaldamento
- Funzione SMART
- Display LED a scomparsa e dimmer
- Speciale modalita' di riscaldamento a 8°
- Hi-Smart WiFi integrato



UNITA' INTERNA		TQ25XE00G	TQ35XE00G
Potenza in raffreddamento	KW	2.6	3.5
Potenza in riscaldamento	KW	3.0	4.1
SEER		8.5	8.5
SCOP		2.4	3.2
Classe energetica		A+++	A+++
Livello pressione sonora	dB(A)	19-39	19-40
Dimensione LxAxP	mm	850X270X208	850X270X208
Peso	KG	8.5	8.5
UNITA' ESTERNA		TQ25XE00W	TQ35XE00W
Dimensione LxAxP	mm	810X585X280	810X585X280
Peso	KG	36	37
Livello potenza sonora	dB(A)	60	62
Alimentazione	V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Diametro tubazioni	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Lunghezza max tubazioni	m	15	15
Dislivello max tubazioni	m	5	5
Refrigerante		R32	R32

GAMMA MONOSPLIT
POMPA DI CALORE
NEW COMFORT R32

- Unita' universale per sistemi mono e multi
- Modalita' silenziosa 19dB
- Super raffreddamento e riscaldamento
- Funzione SMART
- Display LED a scomparsa e dimmer
- Hi-Smart WiFi (opzionale CHF. 150)



UNITA' INTERNA		DJ25VE00G	DJ35VE00G	DJ50XA00G	DJ70BB00G
Potenza in raffreddamento	KW	2.6	3.5	5.0	7.0
Potenza in riscaldamento	KW	2.8	4.0	5.6	7.1
SEER		6.1	6.1	6.1	6.3
SCOP		4	4	4	4
Classe energetica		A+	A+	A+	A+
Livello pressione sonora	dB(A)	19-39	19-40	21-46	21-48
Dimensione LxAxP	mm	815X270X210	815X270X210	915X315X229	1085X315X229
Peso	Kg	8.5	8.5	12	14.5
UNITA' ESTERNA		DJ25VE00W	DJ35VE00W	DJ50XA00W	DJ70BB00W
Dimensione LxAxP	mm	715X482X240	715X482X240	810X585X280	860X667X310
Peso	KG	26	27	38	48
Livello potenza sonora	dB(A)	63	63	65	64
Alimentazione	V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Diametro tubazioni	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Lunghezza max tubazioni	m	15	15	15	15
Dislivello max tubazioni	m	5	5	5	5
Refrigerante		R32	R32	R32	R32

GAMMA MONOSPLIT

POMPA DI CALORE

MINI APPLE PIE R410

- Unita' universale per sistemi mono e multi
- 4 Filtri in 1
- Super raffreddamento e riscaldamento
- Funzione SMART
- Display LED a scomparsa e dimmer
- Hi-Smart WiFi (opzionale CHF. 150)



UNITA' INTERNA		TG25VE10G	TG35VE10G	TG50FA10G	TG70DB10G
Potenza in raffreddamento	KW	2.6	3.5	5.0	6.5
Potenza in riscaldamento	KW	2.8	3.8	5.3	6.8
SEER		6.1	6.1	6.1	6.3
SCOP		4	4	4	4
Classe energetica		A++	A++	A++	A++
Livello pressione sonora	dB(A)	19-39	19-40	21-46	21-46
Dimensione LxAxP	mm	950X275X208	950X275X208	1050X320X235	1050X320X235
Peso	Kg	8.5	8.5	12	13
UNITA' ESTERNA		TG25VE10W	TG35VE10W	TG50FA10W	TG70DB10W
Dimensione LxAxP	mm	715X482X240	715X482X240	830X629X285	885X795X366
Peso	KG	28	29	38	56
Livello potenza sonora	dB(A)	64	64	65	69
Alimentazione	V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Diametro tubazioni	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Lunghezza max tubazioni	m	15	15	15	15
Dislivello max tubazioni	m	5	5	5	5
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A