



V.D.M. CLIMA



LISTINO PREZZI

V.D.M. CLIMA 2017

UNITA' MONOSPLIT
POMPA DI CALORE
KIRIGAMINE SERIE MSZ-FH


- Massima efficienza energetica stagionale
- Filtrazione aria plasma
- I-SEE SENSOR per comfort e risparmio energetico
- Basso livello sonoro =20dBA



MODELLO			MSZ-FH25VE(2)	MSZ-FH35VE(2)	MSZ-FH50VE(2)
Unita' interna			MSZ-FH25VE(2)	MSZ-FH35VE(2)	MSZ-FH50VE(2)
Unita' esterna			MUZ-FH25VE	MUZ-FH35VE	MUZ-FH50VE
Alimentazione	V		230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Potenza raffrescamento	KW		2.5	3.5	5.0
Potenza riscaldamento	KW		3.2	4.0	6.0
SEER / SCOP			9.1/5.1	8.9/5.1	7.2/4.6
Classe energetica raffr./riscal.			A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
U.I.	Dimensioni AxLxP	mm	305x925x234	305x925x234	305x925x234
U.I.	Peso	Kg	13.5	13.5	13.5
U.I.	Pressione sonora raffr.	dB(A)	29	29	35
U.I.	Pressione sonora riscald.	dB(A)	29	29	34
U.E.	Dimensioni AxLxP	mm	550x800x285	550x800x285	880x840x330
U.E.	Peso	Kg	37	37	55
U.E.	Potenza sonora	dB(A)	46/49	49/50	51/54
Diametro tubazioni	Pollici		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Lunghezza max	m		20	20	30
Dislivello max	m		12	12	15
Refrigerante			R-410A	R-410A	R-410A

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA' x CONFEZ.
MAC-557IF-E	Interfaccia WI-FI per climatizzatori	1
MAC-1702RA-E	Connettore per input esterno	1
MAC-2330FT-E	Filtro agli enzimi anti-allergie	10
MAC-3000FT-E	Filtro deodorizzante	10

UNITA' MONOSPLIT
POMPA DI CALORE
KIRIGAMINE – ZEN SERIE MSZ-EF


MODELLO			MSZ-EF25VE2	MSZ-EF35VE2	MSZ-EF42VE2	MSZ-EF50VE2
	Unita' interna		MSZ-EF25VE2	MSZ-EF35VE2	MSZ-EF42VE2	MSZ-EF50VE2
	Unita' esterna		MUZ-EF25VE	MUZ-EF35VE	MUZ-EF42VE	MUZ-EF50VE
Alimentazione		V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Potenza raffrescamento		KW	2.5	3.5	4.2	5.0
Potenza riscaldamento		KW	3.2	4.0	5.4	5.8
SEER / SCOP			8.5/4.7	8.5/4.6	7.7/4.6	7.2/4.5
Classe energetica raffr./riscal.			A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
U.I.	Dimensioni AxLxP	mm	299x885x195	299x885x195	299x885x195	299x885x195
U.I.	Peso	Kg	11.5	11.5	11.5	11.5
U.I.	Pressione sonora raffr.	dB(A)	29	29	35	36
U.I.	Pressione sonora riscal.	dB(A)	29	30	35	37
U.E.	Dimensioni AxLxP	mm	550x800x285	550x800x285	550x800x285	880x840x330
U.E.	Peso	Kg	30	35	35	54
U.E.	Potenza sonora	dB(A)	47/48	49/50	50/51	52/52
Diametro tubazioni		Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Lunghezza max		m	20	20	20	30
Dislivello max		m	12	12	12	15
Refrigerante			R-410A	R-410A	R-410A	R-410A

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA' x CONFEZ.
MAC-557IF-E	Interfaccia WI-FI per climatizzatori	1
MAC-1702RA-E	Connettore per input esterno	1
MAC-2330FT-E	Filtro agli enzimi anti-allergie	10
MAC-3000FT-E	Filtro deodorizzante	10

UNITA' MONOSPLIT
POMPA DI CALORE
SERIE MSZ-SF


- Design al top e dimensioni compatte
- Elevata efficienza energetica
- Filtro Nanoplatino e filtro agli enzimi
- Timer settimanale



MODELLO			MSZ-SF25VE	MSZ-SF35VE	MSZ-SF42VE	MSZ-SF50VE
	Unita' interna		MSZ-SF25VE	MSZ-SF35VE	MSZ-SF42VE	MSZ-SF50VE
	Unita' esterna		MUZ-SF25VE	MUZ-SF35VE	MUZ-SF42VE	MUZ-SF50VE
Alimentazione		V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Potenza raffrescamento		KW	2.5	3.5	4.2	5.0
Potenza riscaldamento		KW	3.2	4.0	5.4	5.8
SEER / SCOP			7.6/4.4	7.2/4.4	7.5/4.4	7.2/4.4
Classe energetica raffr./riscal.			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
U.I.	Dimensioni AxLxP	mm	299x798x195	299x798x195	299x798x195	299x798x195
U.I.	Peso	Kg	10	10	10	10
U.I.	Pressione sonora raffr.	dB(A)	30	30	34	36
U.I.	Pressione sonora riscal.	dB(A)	34	34	36	38
U.E.	Dimensioni AxLxP	mm	550x800x285	550x800x285	550x800x285	800x840x330
U.E.	Peso	Kg	31	31	35	55
U.E.	Potenza sonora	dB(A)	47/48	49/50	50/51	52/52
Diametro tubazioni		Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Lunghezza max		m	20	20	20	30
Dislivello max		m	12	12	12	15
Refrigerante			R-410A	R-410A	R-410A	R-410A

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA' x CONFEZ.
MAC-5571F-E	Interfaccia WI-FI per climatizzatori	1
MAC-1702RA-E	Connettore per input esterno	1
MAC-2330FT-E	Filtro agli enzimi anti-allergie	10
MAC-3000FT-E	Filtro deodorizzante	10

**GAMMA UNITA' ESTERNE MULTISPLIT
CALORE**
POMPA DI

Unita' esterna		MXZ-2D33VA	MXZ-2D42VA	MXZ-2D53VA	MXZ-3D54VA2
MIN/MAX unita' interne collegabili		2	2	2	3
Potenza in raffreddamento	KW	3.3	4.2	5.3	5.4
Potenza in riscaldamento	KW	4.0	4.5	6.4	7.0
Classe energetica raffreddamento/riscaldamento		A/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP clima medio		5.5/4.1	6.7/4.2	7.1/4.2	6.4/4.0
Potenza sonora	dB(A)	63	60	64	64
Dimensioni AxLxP	mm	550x800x285	550x800x285	550x800x285	710x840x330
Peso	Kg	32	37	37	57
Alimentazione	V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Diametro tubazioni	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Lunghezza max tubazioni/dislivello max		20/15	30/20	30/20	50/25
Lunghezza max precarica/carica aggiuntiva (g/m)		20/-	35/-	35/-	35/20
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
Unita' esterna		MXZ-3D68VA	MXZ-4D72VA	MXZ-4E83VA	MXZ-5E102VA
MIN/MAX unita' interne collegabili		3	4	4	5
Potenza in raffreddamento	KW	6.8	7.2	8.3	10.2
Potenza in riscaldamento	KW	8.6	8.6	9.0	10.5
Classe energetica raffreddamento/riscaldamento		A+/A	A+/A	A/A	A/A
SEER/SCOP clima medio		5.6/3.9	5.7/3.9	5.2/3.9	5.3/3.8
Potenza sonora	dB(A)	64	64	64	68
Dimensioni AxLxP	mm	710x840x330	710x840x330	915x900x320	915x900x320
Peso	Kg	57	58	69	70
Alimentazione	V	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Diametro tubazioni	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8" - 1/2"	1/4" - 3/8" - 1/2"	1/4" - 3/8" - 1/2"
Lunghezza max tubazioni/dislivello max		60/25	60/25	70/25	80/25
Lunghezza max precarica/carica aggiuntiva (g/m)		30/20	30/20	30/15	35/20
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A

**UNITA' COLLEGABILI MULTISPLIT
CALORE**
POMPA DI

Modello FH	KW in raffred.	KW in riscald.	Dimensioni
MSZ-FH25VE	2.5	3.2	305x925x234
MSZ-FH25VE	3.5	4.0	305x925x234
MSZ-FH25VE	5.0	5.8	305x925x234
Modello EF	KW in raffred.	KW in riscald.	Dimensioni
MSZ-EF18VE2	1.8	2.5	299x885x195
MSZ-EF22VE2	2.2	3.0	299x885x195
MSZ-EF25VE2	2.5	3.2	299x885x195
MSZ-EF35VE2	3.5	4.0	299x885x195
MSZ-EF42VE2	4.2	5.4	299x885x195
MSZ-EF50VE2	5.0	5.8	299x885x195
Modello SF	KW in raffred.	KW in riscald.	Dimensioni
MSZ-SF15VA	1.5	1.7	299x798x195
MSZ-SF20VA	2.0	2.2	299x798x195
MSZ-SF25VE2	2.5	3.2	299x798x195
MSZ-SF35VE2	3.5	4.0	299x798x195
MSZ-SF42VE2	4.2	5.4	299x798x195
MSZ-SF50VE2	5.0	5.8	299x798x195
Modello GF	KW in raffred.	KW in riscald.	Dimensioni
MSZ-GF60VE	6.1	6.8	325x1100x238
MSZ-GF71VE	7.1	8.1	325x1100x238

